

B22 LITE

ROTATIVO LED ECE R65



CARACTERISTICAS

- Precio asequible con funciones simplificadas, pero sin comprometer la luminosidad.
- Potente rendimiento certificado ECE R65 que proporciona una cobertura óptima de 360 grados.
- Diseño discreto con carcasa de perfil ultrabajo para una menor resistencia al viento.
- Lente de policarbonato duradera disponible en ámbar y transparente.
- Múltiples opciones de montaje para todas las aplicaciones de vehículos.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones.
- LED de larga duración de 50.000 horas.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones: ECE R65 (TA1); ECE R10; IPX5

Tensión de funcionamiento: 12~24VDC

Nº de patrones de alerta: 1

Elementos LED: 16 LEDs de alta potencia

Corriente Media: 2.1A @12VDC / 1.2A @24VDC
(varía según el patrón de destello)

Corriente Máxima: 2.45A @12VDC / 1.37A @24VDC

Potencia media: 27.4W (varía según el patrón de destello)

Potencia Máxima: 33W

Cableado: Montura magnética

- Conector mechero 300cm (18AWG)

Montura permanente

- Positivo-Vcc : 40cm (18AWG)
- Negativo-GND: 40cm (18AWG)

Capacidad del fusible: 4A

Sincronización: N/A



Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C

Temperatura de funcionamiento: -30°C a +65°C


LED Color del LED: Ámbar

Color de la tulipa: Ámbar , Transparente


DIMENSIONES




DIN Pole Mount



3-Bolt Mount



Magnetic Mount



Power Magnetic Mount

Nº DE PARTES

- B022-3x231-000 (R65, LED ÁMBAR, TULIPAS ÁMBAR)
- B022-3x23A-000 (R65, LED ÁMBAR, TULIPAS TRANSPARENTES)

Reemplace la **x** para:

1 = Montura con 3 pernos.

4 = Montura Poste DIN

5 = Montura Magnética (Coiled cord with ISO4165 "Euro" plug)

6 = Montura Magnética Power (Coiled cord with ISO4165 "Euro" plug)

* Magneto Power resistente hasta 250km/hr

(El rendimiento real puede depender de las circunstancias)

PATRÓN DE ADVERTENCIA

| PATRONES DE FLASH | |
|-------------------|--------------|
| 1 | Double [2Hz] |